

CODE

MULTI4

MULTI OUTDOOR PARK 4



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 4 est équipé de 8 barres de traction (L = 1,25 m-2 m, H = 1,4 m-2,2 m), d'anneaux de gymnastique (H = 2,5 m), d'une barre serpent (L = 2 m, H = 1,9 m), d'une barre avec roues suspendues (L = 2 m, H = 2 m), de lianes Tarzan, d'échelles étroites (L = 2 m, H = 2,5 m), d'un multiring et d'une échelle verticale (H = 2,5 m).

Il est idéal pour l'entraînement de force et les parcours d'obstacles.

SUPPORTING STRUCTURE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø33,7 et Ø26,9 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm et 2,3 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

ANTI-CORROSION PROTECTION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX: 150 cm

DIMENSIONS 910 x 651 x 250 cm

ZONE DE SÉCURITÉ 12,10 x 9,51 m

TAILLE DE L'UTILISATEUR >140 CM

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR 150 kg

SURFACE TOTALE 115 m²

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI4


ZONE DE SÉCURITÉ



CODE

MULTI4


INSTALLATION



CODE

MULTI4

HAUTEUR



CODE

MULTI4

HAUTEUR

