

CODE

MULTI5

MULTI OUTDOOR PARK 5



RAL 7016/9006

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 5 est équipé de 9 barres horizontales (L = 2 m, H = 1,7 m-2,2 m), de barres serpent (L = 2 m, H = 2,2 m), de barres avec roues suspendues (L = 2 m, H = 2,2 m), de barres avec poignée (L = 2 m, H = 2,2 m) et d'échelles inclinées (L = 2 m, H = 1,45-2,1 m).

Il est idéal pour l'entraînement de force et les parcours d'obstacles.

STRUCTURE PORTEUSE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

BAR SYSTEM

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø42,4 et Ø33,7 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

PROTECTION ANTICORROSION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX: 150 cm

DIMENSIONS 635 x 583,5 x 230 cm

ZONE DE SÉCURITÉ 9,35 x 8,835 m

TAILLE DE L'UTILISATEUR >140 CM

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR 150 kg

SURFACE TOTALE 82,6 m²

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI5


ZONE DE SÉCURITÉ



CODE

MULTI5


INSTALLATION



CODE

MULTI5

HAUTEUR



CODE

MULTI5

HAUTEUR

